



SA-H520-DXA-4



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯·适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选·从远距离聚焦照明到泛光照明·满足不同场所投光需求
- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计·具有良好的散热性能·可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩·进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶·亮度调节变化细腻丝滑·可达16K的刷新率·手机摄录无频闪·人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K


功率 (Power) : 24W

光束角 (Beam Angle) : 3°























Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005	
光源 (Light Source)	CREE XP-P	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH	
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2、0.3mm²*4 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm	
LED数量 (Number of LEDs)	4			
光通量 (Luminous Flux)	1160 lm@2700K	1180 lm@3000K	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
	1220 lm@3500K	1270 lm@4000K		
	1360 lm@5000K			
光效 (Luminous Efficacy)	48 lm/W@2700K	49 lm/W@3000K	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (Rotary Base) 地插安装 (Ground Installation) 抱箍安装 (Hoop Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
	51 lm/W@3500K	53 lm/W@4000K		
	57 lm/W@5000K			
截光角 (Cut-off Angle)	15° 25° (5mm蜂窝网Honeycomb network) 40° (3mm蜂窝网Honeycomb network)		产品净重 (Net Weight)	≤2.5kg
	控制方式 (Control Method)	DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536			

Finishing 灯具颜色




Accessories 配件

配件	配件型号	图片	尺寸图	配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH520-D01			旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH520A-R01		
	AC-SAH520-D02				AC-SAH520A-R02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH520A-H01	 截光角40°		旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH320A-F01		
	AC-SAH520A-H02	 截光角25°		插泥件 (Mud insert)	AC-SAH320A-F02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C102E0140			抱箍底座 (Hope base)	AC-SAH320A-F03		
	AC-C102E0160			喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH320A-F04		
	AC-C102E1060						
	AC-C102E1560						
AC-C102E3060							

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1160 lm

XP-P 3° 2700K




3000K 1180 lm

XP-P 3° 3000K




3500K 1220 lm

XP-P 3° 3500K



4000K 1270 lm

XP-P 3° 4000K



5000K 1360 lm

XP-P 3° 5000K

